

NOUVEAU ! New Holland Tondeuses commerciales à rayon de braquage zéro G5030 G5035



Modèle	G5030	G5035
Moteur	27 hp	31 hp
Tondeuse	54 ou 60 po	66 po



Les tondeuses commerciales G5000 de New Holland à rayon de braquage zéro sont conçues pour la tonte fréquente de grandes surfaces de gazon. Elles s'adressent aux professionnels de l'entretien paysager et aux spécialistes de la tonte des pelouses.

Tonte et roulement plus doux

Grâce à la course de 5,5 pouces de chaque côté de l'essieu avant pivotant, les roues peuvent épouser les formes du terrain, même s'il est inégal. Comme la tondeuse est fixée à l'essieu avant et non au châssis, la tondeuse épouse elle aussi les contours du terrain, assurant ainsi une coupe nette sans le raser. Les opérateurs bénéficient de plus d'un roulement très doux.

Décharge de l'herbe coupée à gros volume

La tondeuse profonde, allant de 5,5 pouces sur la gauche à 8 pouces au niveau de la décharge sur la droite, libère un gros volume d'herbe coupée, afin d'assurer une excellente coupe, même quand l'herbe est haute. En plus, grâce à la grande ouverture de décharge de 149 po², le double de la norme de l'industrie, le gazon coupé est répandu uniformément sur une largeur de huit pieds, sans bouchon ni engorgement. Les lames sont en retrait de 3,5 à 6 pouces du bord avant de la tondeuse, ce qui permet à l'herbe

repoussée par le bouclier avant de se redresser pour être coupée. Les lames se chevauchent de 1,5 pouce pour éviter les stries sur le terrain.

Grand confort

Les bras de direction réglables assurent une utilisation confortable et pour ainsi dire sans effort. Il suffit de les pousser vers l'extérieur pour engager automatiquement le frein de stationnement. La hauteur de coupe se règle au moyen d'un bouton très pratique à portée de la main.

Les tondeuses G5000 sont construites pour durer

- Profilés de châssis ultra-robustes
- Tondeuse à châssis en acier d'épaisseur 7
- Moteurs à essence Kawasaki refroidis à l'air très efficaces
- Transmission grand rendement avec deux pompes de 16 cm³ dotées d'un ventilateur de refroidissement chacune
- Conduites hydrauliques grand débit de 5/8 po avec des raccords de 3/4 po
- Deux réservoirs d'essence de six gallons pour minimiser les arrêts

Fiche technique - Tondeuses commerciales à rayon de braquage zéro - Série G5000 de New Holland

MODÈLE	G5030	G5035
MOTEUR	FX751V	FX850V
Type	Kawasaki	Kawasaki
Puissance (HP)/Cylindrée (cc)	27 hp / 850 cc	31 hp / 850 cc
Cylindres	2	2
Régime maximal recommandé	3 650 tr/min	3 650 tr/min
Système de refroidissement	A l'air	A l'air
Type de carburant	Essence sans plomb (min .87 Octane)	Essence sans plomb (min .87 Octane)
Contenance du réservoir de carburant, gal. (L)	Deux réservoirs de 6 gallons = 12 (44,8)	Deux réservoirs de 6 gallons = 12 (44,8)
CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V 400 A au dém. à froid	12 V - 15 A
Système de charge	12 V - 15 A	12 V - 15 A
Solénoïde du démarreur	A glissement	A glissement
Protection par fusible	20 A ATC Automotive - Type à bus	20 A ATC Automotive - Type à bus
Prise de force (PDF)	Embrayage / frein Ogura GT3 (200lb/pi)	Embrayage / frein Ogura GT3 (200lb/pi)
Freins	Un seul disque sec.	Un seul disque sec.
ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE		
Direction	Deux manettes de commande du mouvement – Braquage zéro véritable	Deux manettes de commande du mouvement – Braquage zéro véritable
Transmission	Deux pompes à pistons axiaux – Deux moteurs-roues fixes	Deux pompes à pistons axiaux – Deux moteurs-roues fixes
Contenance du circuit hydraulique, gal. (L)	1 (3,8)	1 (3,8)
Vitesses maximales de déplacement, mi/h (km/h)	Avant 12 (19,3) - Arrière 4 (6,44)	Avant 12 (19,3) - Arrière 4 (6,44)
FREIN DE STATIONNEMENT		
Contrôle du mouvement par levier	Frein mécanique intégré aux moteurs-roues	Frein mécanique intégré aux moteurs-roues
PNEUS		
Arrière	Roues motrices, pneus 24 x 12-12 4 plis pour gazon	Roues motrices, pneus 24 x 12-12 4 plis pour gazon
Avant	Roues de calibrage, pneus 13 x 6.5-6 4 plis, lisses	Roues de calibrage, pneus 13 x 6.5-6 4 plis, lisses
Tondeuse	7 rouleaux anti-scalp, 5.0 x 2.76	7 rouleaux anti-scalp, 5.0 x 2.76
ARCEAU DE SÉCURITÉ		Repliable
POIDS/MESURES		
Poids à l'expédition, sans tondeuse*, lb (kg)	974 (435)	974 (435)
Poids, arceau de sécurité repliable* lb (kg)	74 (34)	74 (34)
Largeur hors tout, sans tondeuse, po (mm)	54 (1 372)	54 (1 372)
Longueur hors tout, po (mm)	80,5 (2 045)	80,5 (2 045)
Hauteur hors tout, a/ arceau de sécurité, po (mm)	73,5 (1 867)	73,5 (1 867)
Hauteur hors tout, arceau de sécurité replié, po (mm)	59 (1 500)	59 (1 500)
Empattement, po (mm)	51 (1 321)	51 (1 321)
Garde au sol**, po (mm)	5,5 (140)	5,5 (140)
TONDEUSE		
Taille de la tondeuse	54 po	60 po
Largeur hors tout de la tondeuse, po (mm)	55,5 (1 410)	61,8 (1 570)
Largeur de coupe, po (mm)	54,0 (1 372)	60,0 (1 524)
Longueur des lames, po (mm)	19 (482,6)	21 (533,4)
Poids de la tondeuse*, lb (kg)	272 (123)	297 (125)
Vitesse en bout de lame à 3 600 tr/min, (km/h)	18 867 (345,0)	17 630 (322,4)
Style	Tondeuse à tunnel grand volume débit intégral	Tondeuse à tunnel grand volume débit intégral
Épaisseur - Acier	Calibre 7, grade 50 – Construction soudée	Calibre 7, grade 50 – Construction soudée
Relevage de la tondeuse	Au pied, ressort d'assistance	Au pied, ressort d'assistance
Hauteur de coupe	Bouton de réglage au bout des doigts	Bouton de réglage au bout des doigts
Nombre de lames	3	3
Épaisseur des lames, po (mm)	0,203 (5,16)	0,203 (5,16)
Hauteur de coupe, po (mm)	1,0 à 6,0 (25,4 à 152,4)	1,0 à 6,0 (25,4 à 152,4)
Profondeur, po (mm)	5,5 à 7,75 (14,0 à 19,7)	5,5 à 7,75 (14,0 à 19,7)
AUTRES		
Accoudoirs	De série	De série
Attelage	Conçu pour remorquer <250 lb	Conçu pour remorquer <250 lb
Siège	.18 po à haut dossier a/suspension personnalisée -se règle selon le poids de l'occupant de 150 lb à 250 lb	.18 po à haut dossier a/suspension personnalisée -se règle selon le poids de l'occupant de 150 lb à 250 lb
GARANTIE		Garantie limitée de 2 ans

*Ajouter la machine, l'arceau de sécurité et la tondeuse pour obtenir le poids total de la machine.

**Avec la tondeuse en position de transport.



Visitez notre site Web à l'adresse www.newholland.com/na ou téléphonez **sans frais au : 1-888-290-7377**

La conception, les matériaux et/ou les caractéristiques peuvent faire l'objet de changements sans préavis et sans engager notre responsabilité. Les caractéristiques sont celles des modèles vendus au Canada et aux États-Unis ainsi que dans leurs territoires et possessions respectifs et peuvent différer dans d'autres pays.



La première étape pour travailler en sécurité est de bien connaître son équipement. Assurez-vous que tous les utilisateurs lisent le manuel de l'opérateur avant de s'en servir. Conformez-vous aux autocollants sur la sécurité et le fonctionnement. Ne travaillez jamais sans que tous les dispositifs, plaques et structures de protection soient en place.

© 2009 CNH America LLC. New Holland est une marque déposée de CNH America LLC.

NH1220901F • 020901 • MG • IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS